CENNIK

2020

POMPY CIEPŁA

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

LG
Life's Good

POMPY CIEPŁA THERMA V

Monobloc

R32

HM051M.U43
HM071M.U43
HM091M.U43

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM051M	1 Ø	5,50 / 5,50	HM051M.U43	22 000
HM071M	1 Ø	7,00 / 7,00	HM071M.U43	23 000
HM091M	1 Ø	9,00 / 9,00	HM091M.U43	26 000

Monobloc

R32

HM121M.U33
HM123M.U33
HM141M.U33
HM143M.U33
HM161M.U33
HM163M.U33

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM121M	1 Ø	12,00 / 12,00	HM121M.U33	29 000
HM123M	3 Ø		HM123M.U33	31 100
HM141M	1 Ø	14,00 / 14,00	HM141M.U33	31 200
HM143M	3 Ø		HM143M.U33	34 000
HM161M	1 Ø	16,00 / 16,00	HM161M.U33	35 200
HM163M	3 Ø		HM163M.U33	36 300

Split

R32

HU051MR.U44
HU071MR.U44
HU091MR.U44

HN0916M.NK4

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU051MR/ HN0916M	1 Ø	5,50 / 5,50	HU051MR.U44	9 500	23 500
			HN0916M.NK4	14 000	
HU071MR/ HN0916M	1 Ø	7,00 / 7,00	HU071MR.U44	10 000	24 000
			HN0916M.NK4	14 000	
HU091MR/ HN0916M	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091MR.U44	10 500	24 500
			HN0916M.NK4	14 000	

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~65°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

* W przypadku pomp ciepła typu monobloc, istnieje możliwość wyposażenia układu w grzałkę elektryczną. Po więcej informacji zgłoś się do przedstawiciela LG.

Split

R410a

HU121.U33
HU123.U33
HU141.U33
HU143.U33
HU161.U33
HU163.U33

HN1616.NK3
HN1639.NK3

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121/HN1616	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	12 500	27 000
			HN1616.NK3	14 500	
HU123/HN1639	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	15 600	31 500
			HN1639.NK3	15 900	
HU141/HN1616	1 Ø	14,00 / 12,00	HU141.U33	14 000	28 500
			HN1616.NK3	14 500	
HU143/HN1639	3 Ø	14,00 / 12,00	HU143.U33	16 600	32 500
			HN1639.NK3	15 900	
HU161/HN1616	1 Ø	16,00 / 13,00	HU161.U33	16 200	30 700
			HN1616.NK3	14 500	
HU163/HN1639	3 Ø	16,00 / 13,00	HU163.U33	16 500	32 400
			HN1639.NK3	15 900	

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~57°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Split wysokotemperaturowy

R410a
R134a

HU161HA.U33

HN1610H.NK3

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU161HA / HN1610H	1 Ø	16,00 / -	HU161HA.U33	19 900	39 900
			HN1610H.NK3	20 000	

Wydajność mierzona dla ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 55°C/65°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 25~80°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a i R134a).

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł komunikacji / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU091/HN1616T	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091.U43	10 000	**43 350**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	

Split ze zintegrowanym zasobnikiem CWU

R410a

HN1616T.NB0

HU091.U43

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł komunikacji / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121/HN1616T	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	12 500	**45 850**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	
HU123/HN1616T	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	15 600	**48 950**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	
HU141/HN1616T	1 Ø	14,00 / 11,00	HU141.U33	14 000	**47 350**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	
HU143/HN1616T	3 Ø	14,00 / 11,00	HU143.U33	16 600	**49 950**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	
HU161/HN1616T	1 Ø	16,00 / 12,00	HU161.U33	16 200	**49 550**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	
HU163/HN1616T	3 Ø	16,00 / 12,00	HU163.U33	16 500	**49 850**
			PP485B00K*	350	
			HN1616T.NB0	33 000	

Split ze zintegrowanym zasobnikiem CWU

R410a

HN1616T.NB0

HU121.U33
HU123.U33
HU141.U33
HU143.U33
HU161.U33
HU163.U33

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~57°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

*Moduł PP485B00K jest obowiązkowy do komunikacji między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną. (Należy zainstalować w jednostce zewnętrznej).

Model	Pojemność / liczba wymienników	Wymiary (średnica x wysokość)	Cena jednostki netto (PLN)
OSHW-200F	200 l / 1	640 x 1350 mm	3 600
OSHW-300F	300 l / 1	640 x 1850 mm	4 400
OSHW-500F	500 l / 1	810 x 1900 mm	7 200
OSHW-300FD	300 l / 2	640 x 1850 mm	4 600

Zbiorniki C.W.U.

Pojedynczy wymiennik

OSHW-200F
OSHW-300F
OSHW-500F

Podwójny wymiennik

OSHW-300FD

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLTA	Zestawy instalacyjne zbiornika ciepłej wody użytkowej z pompami ciepła Therma V	Therma V Split, zasilanie 1 Ø	450
PHLTC		Therma V Split, zasilanie 3 Ø	450
PHLTB		Therma V Monobloc	650

Zestaw instalacyjny zbiornika C.W.U.



Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLLA	Zestaw umożliwiający podłączenie systemu solarnego z pompami ciepła Therma V i zbiornikiem C.W.U.	Systemy Therma V podłączone do dwuwymiennikowego zbiornika C.W.U.	350

Zestaw do podłączenia instalacji solarnej

PHLLA

POMPY CIEPŁA THERMA V

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB300

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PDRYCB000	Styk kontaktronowy, 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	Systemy Therma V Split, Monobloc	350
PDRYCB300	Styk kontaktronowy, 8-stykowy, dla termostatu firmy zewnętrznej, Zasilanie 5V lub 12V np. z płyty PCB	Systemy Therma V Split, Monobloc	450

Czujnik temperatury naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monobloc	200

Taca ociekowa



PHDPB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHDPB	Taca ociekowa umożliwia zgromadzenie i odprowadzenie skroplin spod jednostki wewnętrznej Therma V pracującej w trybie chłodzenia.	HN1616.NK3, HN1639.NK3, HN0916M.NK4	500

Modem Wi-Fi LG

PWFMDD200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDD200	Urządzenia LG THERMA V można kontrolować przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z Androidem lub iOS.	Jednostki THERMA V*	500
PWYREW000	Przedłużenie o długości 10m		350

*W sprawie kompatybilności z modelami jednostek wewnętrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym.

PIERWSZE URUCHOMIENIE – GWARANCJA

Aby korzystać z praw gwarancji wszystkie systemy Therma V muszą zostać uruchomione przez Autoryzowany Serwis Partnerski (APS). Koszt pierwszego uruchomienia i konfiguracji systemu przez serwis APS jest pokrywany w całości przez LG Electronics.

Zachęcamy do skorzystania z nowej odsłony witryny www.strefaklimatyzacji.pl Tu znajdziesz mi.in. porady ekspertów, artykuły oraz aktualności branżowe, odnajdziesz swojego dystrybutora i wybierzesz dla siebie z harmonogramu naszej Akademii szkolenie. Zapraszamy!

LG
Life's Good

SYSTHERM GRUPA

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI LG
SYSTHERM, ul. św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 00, 61 850 75 50, fax 61 850 75 55
klimatyzacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl
odwiedź nas: www.systherm.pl

NASZE ODDZIAŁY

BIAŁYSTOK
ul. Octowa 8
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KALISZ
ul. Poznańska 119
62-800 Kalisz
tel. 663 636 006
kalisz@systherm.pl

KATOWICE
ul. Dulęby 7
40-833 Katowice
tel. 663 636 050
katowice@systherm.pl

KOSZALIN
ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 94 340 25 39
koszalin@systherm.pl

LUBLIN
ul. Inżynierska 8b
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

OLSZTYN
ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

SZCZECIN
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl