





Tabela doboru pomp

	Rodzaje urządzeń							Parametry pracy @ 50Hz					Miejsce montażu			
								Maks. przepływ (l/godz.)	Maks. wysokość podnoszenia (m)	Wysokość ssania (m)	Hałas dB(A)	Maks. kW / BTU *	Montaż w kanale	Mont. wewnątrz urządzenia	Montaż w oddaleniu	Montaż pod urządzeniem
Silent+	Micro-v i ⁴ (100-250V)	•	•	•			•	14.5	10	2	19	19.3 / 66k	✓			
	Mini Orange (230V)	•	•	•			•	12		–	20	16 / 54k	✓	–		
	Mini Lime (230V)	•	•	•			•	12		2	19	16 / 54k	✓	–		
	Mini Aqua (230V)	•	•	•			•	12		–	20	16 / 54k	✓	–		
Mini	Mini Orange (230V)	•	•	•			•	12	10	2	21	16 / 54k	✓			
	Maxi Orange (230V)	•	•	•			•	35	15	–	35	46 / 157k	–	✓		
	Maxi Lime (230V)	•	•	•			•	35	15	–	35	46 / 157k	✓	–		
	Mini Aqua (230V)	•	•	•			•	12	10	2	21	16 / 54k	✓			
	Mini Blanc (230V)	•	•	•			•	12	10	–	21	16 / 54k	–		✓	
Zbiornikowe	Mini Tank (230V)		•				•	35	15		35	46 / 157k	–	✓	–	
	Max Hi-Flow (230V)	•		•			•	550	5		44	733 / 2.5m				
	Hi-Lift 1L & 2L (230V)	•		•			•	11	12		51	14 / 47k				
	Heavy Duty 6 (230V)	•					•	900	6	–	60	1200 / 4m			✓	
	Heavy Duty 10 (230V)	•					•	1070	9		64	1460 / 4.9m				
	HW Economy (230V)					•		900	7		60	1200 / 4m				
	Hot Water HD (230V)					•		1800	15		63	2400 / 8m				
Perystaltyczne	Universal (230V)		•	•	•			6.5	12	3	47	8.5 / 29k	–	✓	✓	
	Standard (230V)		•	•	•											
	Mk4 (230V)		•	•	•											
	Mechanical (230V)		•	•	•											

	Rodzaje urządzeń		Parametry pracy @ 50Hz				Miejsce montażu		
	 Spółwczesna Chłodziarka Sklepowa	 Chłodziwo i zamrażar	Maks. przepływ (l/godz.)	Maks. wysokość podnoszenia (m)	Hałas dB(A)	Maks. kW / BTU*	Montaż wewnątrz urządzenia	Montaż pod urządzeniem	
Do supermarketów	Low profile ERRP (230V)	✓	✓	190	21	60	-	✓	✓
	ERRP (230V)			225	35		-		
	Low profile Cold Cabinet			700	18		-		
	Cold Cabinet (230V)			225	35	-			
	Macerator 4 L (230V)			780	8.5	64	-		
Macerator 10 L (230V)									

	Rodzaj Kotła		Parametry pracy @ 50Hz				Miejsce montażu	
	 Kondensacyjny Gazowy	 Kondensacyjny Olejowy	Maks. przepływ (l/godz.)	Maks. wysokość podnoszenia (m)	Hałas dB(A)	Maks. kW / BTU*	Montaż na ścianie	Montaż na podłodze
Do kotłowni	✓	-	12	10	21	45 / 153k	✓	-
		✓	550	5	44	200 / 682k		

*Ilość wody oparta na wydajności chłodzenia może być inna zależnie od położenia geograficznego